

Lane/5000

Свежий взгляд на привычную кассу: сервисы и бизнес-приложения в новом терминале!

- Новый платежный опыт: большой сенсорный дисплей и камера - дружелюбный интерфейс в компактном терминале
- Повышение проходимости кассовых узлов за счет использования NFC и электронной подписи
- Терминал привлекает покупателей, предлагая им новые бизнес-приложения наряду с обычными платежами
- Разработан с учетом запросов и пожеланий лидеров мирового ритейла



contactless



security



html 5 standard



touchscreen



signature capture



TELIUM
TETRA

Инновационный терминал, разработанный специально для работы в ритейле, Lane/5000 сочетает платежи и новые сервисы, повышающие лояльность покупателей

Высокий уровень защиты

Lane/5000 полностью готов для сертификации PCI-PTS 4.x. ОС TELIUM Tetra использует самые современные криптографические алгоритмы и длину ключей, уже сегодня соответствующие требованиям завтрашнего дня. Slot Kensington locks обеспечивает дополнительную защиту от краж.

Все виды карточных платежей

Lane/5000 работает с NFC-гаджетами и e-кошельками, наряду с традиционными EMV Chip&PIN, Swipe&Sign и бесконтактными картами. Опциональная фронтальная камера открывает широкие возможности по использованию устройства в проектах лицевой биометрии и альтернативным платежным проектам (QR).

Спроектирован для ритейла

Lane/5000 разработан специально для интенсивной работы в сфере ритейла. Его ударопрочный сенсорный экран, усиленные ридеры магнитной полосы и смарт-карт - все работает на удобство и скорость транзакций. Использование моноконнектора упрощает подключение и запуск в работу устройства. Lane/5000 компактен и подходит для большинства существующих моделей кронштейнов.

Дружественный и интуитивный интерфейс

В сочетании с мощными возможностями мультимедиа и 3,5" сенсорным дисплеем, Lane/5000 обеспечивает лучший в своем классе потребительский опыт, получаемый при помощи широких интерфейсных возможностей и большого количества доступных бизнес-приложений.

Бесшовные скоростные платежи

Благодаря инновационной схемотехнике и эргономично расположенным ридерам, Lane/5000 значительно увеличивает скорость транзакций, а концепция бесшовных платежей способствует накоплению потребительского опыта. NFC-антенна выполнена из прозрачного стекла с подсветкой и хорошо воспринимается покупателями.

Электронная подпись

Lane/5000 позволяет захватывать подпись с экрана, более эффективно управлять процессом сохранения электронных чеков и работать с большим количеством бизнес-приложений, таких как безбумажные контракты, гарантийные программы и т.д.

Новая операционная система: свобода выбора и защищенные платежи!

Опираясь на 30-летний опыт, операционная система Telium Tetra представляет собой идеальное сочетание наследия Ingenico Group в платежном опыте и открытости для web-приложений. Она сочетает лучшие алгоритмы безопасности для защиты транзакций, что позволяет легко внедрять привлекательные HTML5 мультимедийные бизнес-приложения на web-основе.



НАИМЕНОВАНИЕ			Lane/5000
Процессор	Приложения и криптование	Cortex A5	●
Память	Внешняя Внутренняя	512 МБ Flash, 512 МБ RAM MicroSD до 32Gb	● Опция
ОС		Telium Tetra OS	●
SAM		3	●
Ридеры карт	Магнитная полоса Смарт-карты Бесконтактные карты Фронтальная камера	ISO 1/2/3, 500000 считываний EMV Level 1, 500000 считываний EMV Level 1 совместимо 5М пикс автофокус	● ● ● Опция
Захват данных			
Дисплей	Цвет	3.5" backlit, HVGA (480x320 pixels)	●
Тачскрин	Резистивный Емкостной	Пальцы/стилус (300000 считываний) Пальцы/стилус (1000000 считываний)	● Опция
Клавиатура		15 клавиш, подсветка, рельеф	●
Аудио	Зуммер Аудиоразъем Динамик	Стерео Моно	● Опция Опция
Видео	Видеоускоритель	кодек H264	●
Связь в терминале	Проводная	Ethernet 10/100 base T	●
Порты в терминале	USB Последовательный порт	USB Host 2-й USB Host USB Slave 1 RS232	● Опция ● ●
Электропитание	Powered USB Powered RS232 Powered Ethernet Внешний блок питания	5В 500mA 12В (USB retail) 12В PoE 802.3af совместимо	● ● ● Опция Опция
Размеры		189x111x48 мм (7,4x4,3x1,9")	●
Вес		350 г (12,3 oz)	●
Условия эксплуатации	Рабочие температуры Температура хранения Относительная влажность	0°C - +50°C (32°F to 122°F) -20°C - +70°C (-4°F to 131°F) 85% без обр. конденсата при +40°C	● ● ●
Аксессуары	Защитный козырек	PCI совместимо DK совместимо	● Опция
Безопасность		PCI PTS 5.x Online & Offline	●

