

Self/2000

Компактное и привлекательное решение для бесконтактных платежей в торговых автоматах

- Прием всех видов бесконтактных платежей и альтернативных платежных методов благодаря встроенной камере
- Простая интеграция безналичных платежей в системы самообслуживания, например, вендинг-машины или билетные автоматы
- Привлекательный внешний вид и интерактивный интерфейс (цветной сенсорный дисплей, камера, аудио)
- Простая механическая интеграция и долговременная функциональность
- Защита платежей в соответствии с требованиями PCI PTS V5



security



contactless



color display



touchscreen



camera



barcode



rugged



TELIUM
TETRA

Представитель новой линейки Self/2000 - надежный и защищенный бесконтактный терминал, предназначенный для встройки в системы самообслуживания.

Высокая степень надежности

Сертифицированный PCI PTS 5.x, терминал Self/2000 соответствует самым последним требованиям аппаратной и софтовой безопасности. Соответствие SRED и поддержка модулей на открытом протоколе. Self/2000 поддерживает Pin On Screen отвечая требованиям PSD2. Такой набор степеней защиты гарантирует защиту держателей карт и выгодно выделяет Ваш бренд из среды конкурентов.

Бесконтактные платежи

Self/2000 поддерживает бесконтактные транзакции по картам, NFC-гаджетам, часам и смартфонам со встроенным кошельком (Apple Pay, Google Pay и т.д.)

Считывание QR-кодов

Благодаря встроенной камере Self/2000 принимает альтернативные формы платежей на базе QR-верификации (Alipay, WeChat и др.). Изображение с камеры отображается непосредственно на экране Self/2000 для облегчения сканирования QR-кодов.

Удобство и простота в работе

Self/2000 обладает простым и удобным пользовательским интерфейсом с цветным емкостным сенсорным дисплеем. Возможность подключения внешнего динамика к Self/2000 для воспроизведения звуковых сообщений и подсказок делает использование Self/2000 еще более привлекательным.

Механическая прочность

Водонепроницаемость (IP65) и прочность (IK09) позволяют устанавливать Self/2000 даже в автоматы уличного типа, поскольку терминал защищен от стока и прямых солнечных лучей, обеспечивая хорошую читаемость экрана.

Простая механическая интеграция

Благодаря компактным размерам (формат EVA SDM) и конструкции, Self/2000 легко интегрируется в автоматы как сверху, так и под фронтальную пластину, в зависимости от конструкции или выбора установщика. В соответствии со стандартом EVA SDM, Self/2000 технически заменяет IUC180B (бесконтактное устройство предыдущего поколения).

Всегда будьте на связи

Широкий выбор портов позволяет подключать Self/2000 к практически любому типу торгового автомата. Благодаря MDB-шине, к Self/2000 можно гибко подключать дополнительные блоки (паркоматы, вендинги), или использовать для связи Bluetooth или 4G-связь (с двумя SIM-картами).

Совместимость с сервисным предложением Ingenico

Self/2000 синхронизируется с сервис-платформами Ingenico, что позволяет интеграторам и операторам управлять парком оборудования без каких-либо сложностей. Обновления программного обеспечения и онлайн поддержка не мешают непрерывной работе торговых автоматов.

Техника завтрашнего дня

Все программные компоненты Ingenico для встраиваемых терминалов, созданные для устройств Teliem 2 (включая MDB, торговые протоколы EHE и т.д.), теперь доступны для оборудования TETRA, что обеспечивает непрерывность вашего бизнеса. Self/x000 имеет add-on архитектуру и масштабируется для интеграции в новые технологии. Выбор терминалов Self/x000 - лучший способ учесть будущие изменения и гарантировать надежную сохранность ваших инвестиций.



Процессор	Крипто / приложения	Cortex A5	●
Память	Внутренняя Внешняя	512 MB Flash, 512 MB RAM MicroSD up to 32GB	● ●
ОС		Teliem TETRA	●
SAM		2 SAM ID-000	●
Ридеры карт	Бесконтактный	EMV Level 1 compliant / ISO 14443 A/B/B'	●
Дисплей	Цветной	3.26" backlit, QVGA portrait mode (240x320)	●
Тачскрин	Емкостной	Ruggedized with 6 mm glass thickness	●
Клавиатура	Виртуальная	PIN on Screen (on-line)	●
Аудио	Зуммер Полифонический звук "wav"	Mono Thru external loudspeaker (not provided)	● ●
Камера	Фронтальная	2MP - fixed focal (Honeywell library embedded)	●
Связь в терминале	Проводная Беспроводная	Ethernet 10/100, 1xRJ45 4G Bluetooth	● Option Option
Порты в терминале		1 x USB Slave (USB-B connector) 2 x USB Host (USB-A connector) 2 x RS232 (RJ11 connector) 1 x 2 PIN connector for external loudspeaker 1x MDB Master + 1x MDB Slave	● ● ● ● Option
Питание	Внешний источник	9-16 V DC - 2 PIN connector 10-45V DC 10-45V DC	● Option Option
Размеры		SDM EVA 85 x 107 x 109.6 mm (33.5x42.1x43.1")	●
Вес		340 g (12oz)	●
Условия эксплуатации	Рабочие температуры Температура хранения Отн. влажность	-20°C to +70°C (-4°F to 158°F) -20°C to +70°C (-4°F to 158°F) 95% non-condensing at +55°C (131°F)	● ● ●
Материал	Пластик	Compliant fire & smoke standard (EN 45 545-2)	●
IP	Защита от проникновения	IP 65	●
IK	Ударопрочность	IK 09	●
Аксессуары		2 PIN to 6 PIN adaptor cable for standard PSU EVA mounting plate USB cables, serial cables PSU	● ● Option Option
Безопасность		PCI PTS 5.1 certified	●



www.ingenico.ru

ingenico
aWorldlinebrand