

Self/4000

Компактное, привлекательное и масштабируемое универсальное платежное решение для киосков самообслуживания

- Прием всех видов платежей - магнитная полоса, EMV и NFC/бесконтактные, QR коды
- Простая интеграция безналичных платежных решений в киоски самообслуживания в помещении
- Лучшее в своем классе встраиваемое решение с цветным экраном, камерой и аудио, удобство работы для слабовидящих людей
- Простая интеграция, высокая производительность



Представитель линейки терминалов самообслуживания, устройство "всё-в-одном" Self/4000 позволяет внедрять безопасные методы оплаты в киоски и вендинговые аппараты



Безопасность и простой ввод ПИН-кода

Терминал Self/4000 полностью соответствует обязательным требованиям безопасности оборудования и программного обеспечения PCI PTS 5.x. Self/4000 соответствует SRED и предоставляет функционал дополнительных модулей на основе API. Механическая клавиатура с подсветкой облегчает ввод ПИН-кода, в том числе для слабовидящих людей.

Прием всех видов платежей

Self/4000 позволяет выполнять платежи всеми доступными методами EMV, магнитными и бесконтактными банковскими картами, поддерживает альтернативные методы оплаты при помощи штрих кодов и QR кодов (AliPay или WeChatPay и т.д.). Устройство оснащено входом для настраиваемой RGB-подсветки, благодаря чему повышается удобство работы и уровень безопасности.

Удобство работы и звуковое оповещение

Устройство обладает простым и удобным пользовательским интерфейсом с цветным дисплеем и механической клавиатурой. Возможность подключения внешнего динамика для воспроизведения голосовых сообщений и подсказок делает использование Self/4000 еще более привлекательным.

Механическая прочность

Водонепроницаемость (IP44), прочность (IK09) и защита от пыли (IPxx) позволяют устанавливать Self/4000 как в киоски, располагающиеся внутри помещений, так и на улице.

Простая механическая интеграция

Благодаря компактным размерам конструкции, Self/4000 интегрируется в киоски как на фронтальную, так и на заднюю панель, в зависимости от конструкции или выбора установщика.

Широкие возможности подключения

Возможности коммуникации Self/4000 можно расширить при помощи дополнительных MDB интерфейсов (для паркоматов, вендинговых аппаратов и пр.), Bluetooth или 4G.

Простое управление парком терминалов

Self/4000 работает с сервером The Estate Manager, что позволяет интеграторам и операторам управлять парком оборудования без каких-либо сложностей. Обновления программного обеспечения. Сервер позволяет удаленно обновлять ПО, выполнять ежедневную поддержку для беспереывной работы.

Техника завтрашнего дня

Все программные компоненты Ingenico для встраиваемых терминалов, созданные для устройств Telium 2 (включая MDB, торговые протоколы EHE и т.д.), совместимы с оборудованием на платформе TETRA, что обеспечивает непрерывность вашего бизнеса при переходе на Self/x000.



Self/4000 работает с облачными сервисами Ingenico



Процессор / ОС	• Cortex A5, Telium TETRA	o
Память	• 512 Mb Flash, 512 Mb RAM • Micro SD до 32 Гб	o
SAM	• 2 SAM ID-000	o
Бесконтактный ридер	• EMV Level 1/ ISO 14443 A/B/V'	o
Контактные ридеры	• Гибридный ридер со шторкой • RGB LED на зоне вставки карты • Ридер смарт карт стандарта EMV L1, 500K предъявлений • Магнитный ридер ISO 1/2/3, 500K прокатываний	o
Экран	• 2,27" цветной IPS (640x240) с широким углом обзора (+/-180°)	o
Сенсорный экран	• Емкостной, толщина стекла 6мм	o
Клавиатура	• Механическая клавиатура 16 клавиш с подсветкой	o
Аудио	• Зуммер (монотонный) • Звук Wav (внешний динамик)	o
Камера	• 2Мпикс. фиксированный фокус (встроенная библиотека Honeywell)	o
Коммуникации	• Ethernet 10/100, 1xRJ45 порт LAN • 4G (с переключением на 3G/2G) • Bluetooth 4.2	o опция опция
Разъемы	• 1 USB Slave • 2 USB Host • 2 RS 232 • 1 разъем для динамика • 1 MDB Master + 1 MDB Slave	o o o o опция

Безопасность	• Сертификат PCI PTS 5.1 • Сертификат PIN on Glass	o o
IP	• IP 44	o
IK	• IK 09	o
Питание	• 9-16 V DC (спящий режим) • 10-45V DC с дополнительным модулем • EVA EPS - Стандартный модуль для установки	o опция o
Размеры терминала	• 85x107x109.6мм	o
Вес	• 620 гр	o
Параметры окружающей среды	• Рабочая температура от -20°C до +70°C • Температура хранения от -20°C до +70°C • 95% отн. влажность без образования конденсата при +55°C	o o o
Установка в киоск	• Внешняя установка без EVA пластины • Внутренняя установка при помощи EVA пластины	o o
Аксессуары	• Кабель адаптера для стандартного блока питания 12V • Пластина для установки EVA EPS • USB кабель, последовательный кабель... • Блок питания 12V	o o опция опция
Доп. модули	• Блок питания (слот 1) • MDB (слот 2) • 4G + BT (слот 2)	опция опция опция



www.ingenico.com

ingenico
aWorldlinebrand