

Серия iPP 200

Настольный пин-пад для ввода пин-кода и бесконтактных платежей

- Быстрые и безопасные пиновые и бесконтактные платежи за прилавком магазина.
- Компактные пин-пады iPP200 легко интегрируются в любые кассовые узлы.
- Подключение iPP200 к настольному за несколько секунд благодаря функции plug&play.



security



contactless

Простая интеграция в любой кассовый модуль: серия iPP200 это интеллектуальные пин-пады со встроенным бесконтактным модулем

Высокий уровень безопасности

Серия iPP200 полностью соответствует требованиям безопасности и сертифицирована PCI-PTS 4.x с модулями открытого протокола и SRED. Опциональный защитный козырек обеспечивает визуальную безопасность при вводе пин-кода.

Ввод пин-кода и бесконтактные платежи

Защищенный ввод пин-кода и бесконтактные платежи - пин-пады iPP200 также работают с NFC-приложениями, такими как программы лояльности, электронные купоны, кошельки и пр.

Разработан для торговых предприятий

Компактные и легкие, разработанные для скоростных процедур, пин-пады iPP200 удовлетворяют всем нуждам торговых предприятий. Пин-пады iPP200 занимают минимум места около кассового аппарата. Цветной дисплей, 15-кнопочная клавиатура, 4 ярких функциональных клавиши обеспечивают продавцам и покупателям ежедневное удобство и защиту платежей.

Расширенная визуализация

В iPP280 используется 4-строчный дисплей с переменной цветной подсветкой для большего удобства покупателей.

Простое подключение

Пин-пады iPP220 v4 совместимы с терминалами серии Desk - поддерживается подключение по USB.

Платформа Telium 2

Платформа Ingenico Telium 2 - результат более чем 30-летнего опыта в платежной индустрии. Надежность, интегрируемость, скорость работы в сочетании с более чем 2000 приложениями - Telium 2 оптимальная платформа для платежных сервисов.



НАИМЕНОВАНИЕ		iPP220
Процессор	ARM 7	•
Память	512 K Flash/96 K SDRAM	•
Дисплей		Монохромный 2 строки по 16 символов
Связь		USB 2.0
Клавиатура	Операционные клавиши	15
	Клавиши навигации	4
Аудио	Зуммер	Опция в случае contactless
Бесконтактный ридер		Опция
Питание	Powered USB	5V 500 mA
Размеры	Д x Ш x В	132 мм x 74 мм x 37 мм
Вес		145 г
Условия эксплуатации	Рабочие температуры	+5°C до +40°C
	Температура хранения	-20°C до +55°C
	Отн.влажность, без обр.конденсата	85% RH при +40°C
Оptionальный защитный козырек	PCI-совместимость	Поставляется дополнительно
	ZKA, PCI+ совместимость	Заводская опция
Безопасность	Online & Offline	PCI-PTS 4.x



www.ingenico.ru

ingenico
aWorldlinebrand